

# Certificat

**Mortiers et produits connexes****Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant et de dressage****UZIN NC 160**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** UZIN France SAS  
**4, rue du Président Coty FR - 02880 CROUY**  
**Usine** FR - 02880 CROUY

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**148 S 115****Décision de reconduction n° 998-148 S 115 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 818-148 S 115 du 30 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES****A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :****P4S**Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage\*

\* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.****Correspondant :**Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION**

**UZIN NC 160**

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 4,8 à 5,2 l d'eau par sac de 20 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 à 30 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	UZIN PE 360 ou UZIN PE 375	80 à 150  100 à 150
	normalement poreux			100 à 150
	fermé		UZIN PE 260 ou UZIN PE 275	100 à 150  100 à 150
Carrelage **		3 à 20	UZIN PE 275	100 à 150
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UZIN PE 360	30 à 60 min (sec au toucher)	rouleau mousse
UZIN PE 260	4 à 6 h (sec au toucher)	
UZIN PE 375	30 min (sec au toucher)	
UZIN PE 275	45 min (sec au toucher)	

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.