

# Comment poser très rapidement un revêtement textile ou souple sur support ancien ?

Systeme Renoplan

## Avec l'enduit de UZIN NC 172 BiTurbo.



« Le séchage extrêmement rapide de l'enduit de ragréage et de dressage autolissant rapide UZIN NC 172 BiTurbo permet une rénovation complète en une journée. »

Bernard Bordedeбат, Assistant technique Uzin France





## Comment poser très rapidement un revêtement textile ou souple sur support ancien ? Avec l'enduit de UZIN NC 172 BiTurbo.

Lors de la rénovation d'un revêtement de sol, les durées de travail et d'interruption d'activité doivent être aussi courtes que possible. Avec l'enduit de ragréage et de dressage autolissant rapide UZIN NC 172 BiTurbo, le temps gagné est doublé. Il peut être utilisé directement sur un support ancien - tel que les résidus de ragréage ou de colle denses, et adhérents - nécessitant une réhabilitation (pour les autres supports, consultez la fiche technique du produit).

L'application d'un primaire, les coûts en travail et en produits associés pouvant être évités, l'application sera plus rapide et économique.

Second avantage : l'enduit UZIN NC 172 BiTurbo sèche très rapidement et la pose d'un revêtement souple (textiles, PVC, etc.) peut intervenir après 1 heure environ. Ses caractéristiques permettent une rénovation complète en une seule journée !




1 Retirez le revêtement de sol en place. Poncez/grattez/brossez le sol pour éliminer les restes de revêtement et les traces de colle peu adhérentes. Dépoussiérez soigneusement la surface avec un aspirateur industriel performant.



4 Utilisez ensuite le rouleau débulleur UZIN adapté à l'épaisseur de l'enduit de ragréage.




2 Préparez l'enduit UZIN NC 172 BiTurbo avec de l'eau claire froide. Pour le malaxage, utilisez un appareil électroportatif puissant, tel que le malaxeur Wolff Power X 1300.



5 Après un temps de séchage d'environ 1 heure, la mise en œuvre du revêtement de sol peut commencer. Appliquez la colle UZIN adaptée à l'aide de la spatule crantée correspondante et laissez gommer.



3 Appliquez l'enduit UZIN NC 172 BiTurbo sur la surface à la lisseuse. Il est également possible d'utiliser le râteau d'étalement UZIN (consulter notre guide de produits).



6 Affichez le revêtement de sol et maroufflez soigneusement la surface. Un second maroufflage sera effectué à l'aide d'un cylindre pour revêtements de sol Wolff.